

Steel Tapered Pole

FLAG POLE

General features and Specification

- A round tapered flag pole offered in heights from 3 to 30 meters. Also a custom design can be made to meet customer's requirement complied with ASTM A123.
- Pole fabricated from hot roll quality carbon steel and finished with hot-dipped galvanized.
- With a choice of manual, pulley assisted, or electrical system.
- เสาธงชนิดกลมเรียว มีความสูงมาตรฐานให้เลือกตั้งแต่ 3-30 เมตร ขนาดและความสูงนอกเหนือจากมาตรฐาน บริษัทฯ สามารถผลิต ตามที่ลูกค้ากำหนด ผลิตจากเหล็กรีดร้อน
- ป้องกันการกัดกร่อนโดยการชุบสังกะสีแบบรีน ตามมาตรฐาน ASTM A123
- มีให้เลือกทั้งแบบชักธงด้วยมือ แบบหมุน หรือแบบมอเตอร์ไฟฟ้า



Flag Pole

Order Type	H (m)	D (mm)	d (mm)	Thickness (mm)	Approx. Weight (kg)	Base Plate
FP-3	3.00	100	60	3.2	31	A
FP-4	4.00	113	60	4.0	49	A
FP-5	5.00	127	60	4.0	70	A
FP-6	6.00	141	60	4.0	82	B
FP-7	7.00	156	60	4.0	98	B
FP-8	8.00	200	60	4.0	115	B
FP-9	9.00	215	76	4.0	144	B
FP-10	10.00	219	76	4.0	175	C
FP-12	12.00	260	89	4.0	230	D
FP-14	14.00	289	89	4.0	295	D

Flag Pole

Order Type	H (m)	D (mm)	d (mm)	Thickness (mm)	Approx. Weight (kg)	No. of Section	Base Plate
FP-15	15.00	300	89	4.5	365	2	E
FP-20	20.00	488	211	4.5	700	2	F
PT-25	25.00	488	183	4.5	1030	3	F
PT-30	30.00	600	195	4.5	1980	3	G

Base Plate Dimension (For type FP-3 - FP-14)

Type	L1 (mm)	L2 (mm)	M (mm)	T (mm)	J-Bolt (QTY. x Dia (Inch) (mm))
A	300	200	22x50	20	4x3/4 (M19)
B	350	250	30x70	25	4x1 (M25)
C	400	300	30x70	25	4x1 (M25)
D	450	350	30x70	25	4x1 (M25)

Data subject to change without prior notice.

Base Plate Dimension (For type FP-15 - FP-30)

Type	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T (mm)	J-Bolt (QTY. x M (mm))
E	500	400	300	30	12xM25
F	750	619	488	32	12xM32
G	850	720	600	38	12xM38

Data subject to change without prior notice.

